MADERA

LA MARCA QUE ENTIENDE AL PROFESIONAL

Antes de fabricar un producto, Skil realiza diversas investigaciones para entender que es lo que el consumidor realmente necesita, preocupándose siempre en desarrollar proyectos que atiendan las exigencias de los profesionales.

4380 SIERRA CALADORA

Nº tipo: F012 4380 AA

- Sea diestro o zurdo, el botón traba de la Sierra Caladora Skil facilita su trabajo Función soplo, amplia visión de corte y no oxida. - Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°.

CPM: 3.000 min Acero: 4 mm Peso: 1,6 kg Madera: 55 mm

Acompañan: 1 llave de apriete y 1 lámina para madera.



Aluminio: 10 mm

- Sea diestro o zurdo, el botón traba de la Sierra Caladora Skil facilita su trabajo Función soplo, amplia visión de corte y no oxida. - Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°.

Potencia: 400 W Capacidad de corte Acero: 4 mm Madera: 65 mm CPM: **800-3.000 min** Peso: 1,7 kg Aluminio: 10 mm

Acompañan: 1 llave de apriete y 1 lámina para madera.



- Contrapeso integrado para una menor vibración y mejor terminación. - 3 etapas de avance pendular para mayor velocidad de corte.
- Sistema auto click de fácil cambio de las hojas de sierra.

Nº tipo: F012 4550 AE*

Potencia: 550 W Capacidade máxima de corte: Acero: **5 mm** Posiciones: 3 posiciones Madera: 75 mm Inclinación para escuadría: 0-45º

1 hoja madera, 1 guía paralela, 1 llave allen.

Nº tipo: F012 4550 AA



SIERRA CIRCULAR 1.200 W

Nº tipo: F012 5200 AA

- Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco. - Visibilidad a través de la placa base. - Traba de eje para cambiar el disco.

Potencia: 1.200 W Peso: 3,7 kg Máx. profundidad de corte Rotación: 5.000 rpm Disco: 7 1/4" (184 mm) 90°: 65 mm

1 disco standard 24 dientes, 1 llave allen, 1 guía paralela y 1 llave de apriete.

N° tipo: F012 5402 AE*

Peso: 4,9 kg

Máx. prrofun 90°: **64 mm**

45°: 45 mm

- Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco.

Acompañan: 1 disco premium, 1 llave allen y una guía de corte de 24 dientes.



Nº tipo: **F012 6000 AA**

- 100% con rodamientos. - Cable de 4 metros.

· Botón traba. - Ligera y compacta.

Potencia: 500 W Capacidad de perforación: Mandril: 3/8" (10 mm) Madera: 65 mm Capacidade de atornillado: 6 mm

1 llave de mandril.







www.skil-la.com

6000

JALUX





LIJADORA DE PALMA

*Versión: con bolso transportador

Nº tipo: F012 5402 AA

Potencia: 1.400 W

Eje: 5/8"

Disco: 7 1/4" (184 mm)

Visibilidad a través de la placa base.

- Traba de eje para cambiar el disco.

Nº tipo: F012 7232 AC N° tipo: F012 7232 AE*

Motor potente con diseño compacto para alcance de áreas más pequeñas
 Sistema de presillas para fijación de lijas.

Potencia: 200 W nsiones de la lija: 114x140 mm OPM: 14.000 min

- Recolector de polvo con microfiltro para trabajos más limpios

93x230 mm (papel)

- Sistema de presillas para fijación de lijas.

Acompaña:

LIJADORA ORBITAL Nº tipo: F012 7351 AA

OPM: 26.000 min Peso: 1,7 kg

3 lijas y 1 recolector de polvo.

Peso: 1,3 kg

*30 lijas + 1 máscara de polvo.



Nº tipo: F012 7640 AA

Ajuste para uso estacionario con las grapas. Estabilizador "equalizer" para nivelar superficies

- Sistema de ajuste de cinta de lija para una mayor precisión.

Superficie de trabajo: **76x130 mm** Dimensiones de la cinta de lija: **76x533 mm** Velocidad de la cinta sin carga: 180-330 m/min

 ${f 3}$ lijas, ${f 1}$ bolsa recolectora de polvo, ${f 2}$ grapas, ${f 1}$ adaptador para recolector de polvo y 1 maletín plástico.





Nº tipo: F012 1555 AC

9004

- Pie de apoyo para no dañar las hojas de sierras. - Ajuste de profundidad para trabajos precisos.

- Empuñadora auxiliar ajustable para mayor comodidad. Potencia: 550 W Ancho de corte: 82 mm Profundidad de rebaje: 0-8 mm

Rotación: 16.000 min Peso: 3 kg

1 llave para cambio de las hojas de sierras y 2 hojas.



Rotación sin carga:

Profundidad de nivelación: 0-1,5 mm

- Botón traba para cambio de fresas. - Velocidad variable para trabajos en distintos materiale - Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.

Potencia: 1.100 W Peso: 2,1 kg

0-28.000 min-1

6 fresas, 3 pinzas (6 mm, 8 mm y ¼"), 1 guía paralela, 1 guía circular, 1 guía para copiar, 1 adaptador para aspiración de polvo.





ESTACIONARIA

SIERRA INGLETADORA

Nº tipo: F012 3310 AA

- Disco de 40 dientes Extensión de la mesa.Guía láser.

Potencia: 1.800 W Inclinación para inglete: 0-45° Velocidad: 4.500 min⁻¹ Peso: 13,8 kg amaño del eje: 1" (25,4 mm) Tamaño del disco: 10" (254 mm)

1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 1 llave de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 juego de brazos para extensión de la mesa y 1 bolsa recolectora de polvo.



Nº tipo: F012 3610 AA - Caja de protección com - Adaptador para aspirador de polvo.

- Fácil cambio de los carbones

Potencia: 1.600 W

Velocidad: 3.800 min⁻¹

Peso: 17 kg Eje: 30 mm Disco: 10" (254 mm)

Nº de dientes: **40 (vidia)** Tamaño de la mesa: **635x635 mm** Inclinación para escuadra: 0-45º apacidad de corte: 45° - 63 mm

90° - 76 mm

1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 2 llaves de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 transferidor, 1 conjunto de estructura de sostenimiento y 1 sticker



Catálogo Masivo 2021 Línea Estacionaria



Brazo telescópico aumenta la extensión de los cortes
Extensión de la mesa de corte hasta 115 cm. - Cable de 3 m.

Tamaño del eje: 1" (25,4 mm) Tamaño del disco: 10" (254 mm) Potencia: 1.800 W Velocidad de corte: 4.800 RPM Peso: **21 kg** Capacidad máx. de corte: **80 mm** Inclinación de la base: 45º (ambos lados)

1 disco de 40 dientes para madera, 1 llave de cambio de disco, 1 bolsa recolectora de polvo, 1 sargento, 1 juego de brazos para extensión de la mesa.



Nuevos carbones en blíster para diversas herramientas*. Piezas originales y su trabajo sin interrupciones.



*consulte la disponibilidad de carbones en blíster de su herramienta Skil.

UNA TRADICIÓN QUE CONSTRUYÓ LAS AMÉRICAS



APLICACIONES



Temperatura 2: 350°C

Temperatura 3: 450°C

- Base plana para uso estacionario

PISTOLA DE CALOR

Nº tipo: F012 8003 AA

- Anillo removible para trabajos en lugares de difícil acceso

Potencia: **1.200 W**

Peso: **0,7 kg** Temperatura 1: **50°C**

1 boquilla. *1 pico de aire grande, 1 pico de aire reflector, 1 pico de aire protector de vidrios, 1 pico de aire reducido y 1 maletín.

Nº tipo: F012 6520 AA

- Sistema de ajuste de profundidad. Gancho sujetador, para guardar o colgar la herramienta
Cable de 4 metros de longitud.

Nº de velocidades:variable y reversible

Potencia: 520 W

Mandril: hexagonal ¼" Rotación: 0 - 4.500 min



Catálogo Masivo 2021

Usando piezas originales usted garantiza mayor durabilidad para su herramienta.

www.skil-la.com



Responsabilidad en todo lo que producimos y ofertamos a nuestros clientes



LA ASISTENCIA TÉCNICA MÁS

CONCRETO



- Botón interruntor para perforación con o sin impacto.

Capacidad de perforación: Potencia: 570 W Acero: 10 mm Madera: 20 mm

Mandril: 3/8" (10 mm) Rotación: 3.100 min⁻¹ Impactos: 0-49.600 min-

- Botón traba para trabajos continuos.

1 llave de mandril. *Versión con 3 brocas.

TALADRO CON PERCURSIÓN SKIL 10 3/8" 10 MM RE

Nº tipo: F012 6604 AA

- 100% con rodamientos - Botón traba para trabajos continuos

Nº de velocidades: variable v reversible Potencia: 570 W Mandril: 3/8" (10 mm) Rotación: 0-3.100 min

Impactos: 49.600 min

Capacidad de perforación:

Acero: 10 mm Madera: 20 mm

Acompaña: 1 llave de mandril.



Capacidad de perforación:

Acero: 10 mm

Madera: 25 mm

- Botón traba para trabajos continuos.

Nº de velocidades: variable y reversible Potencia: 570 W Mandril: 1/2" (13 mm) Rotación: 0-2800 min⁻¹

Impactos: 0-44.800 min

1 llave de mandril.

* + 10 Acc y maletín plástico. ** + 14 brocas.

*** +23 acc y maletín.



TALADRO CON PERCUSIÓN 1/2"/13 MM RE

Capacidad de perforación:

Acero: 10 mm Madera: 25 mm

Nº tipo: F012 6060 AA

- Empuñadura soft grip. - Botón traba para trabajos continuos - 100% con rodamientos.

Nº de velocidades: variable y reversible

Potencia: 700 W Mandril: 1/2" (13 mm) Rotación: 0-3.000 min Impactos: 0-48.000 min

1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad y 1 llave de mandril.

www.skil-la.com

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS

Nº tipo: F012 1859 AA

- 3 funciones: cincelado y perforación con y sin impacto. - Carcaza de aluminio 3 veces más resistente Velocidad variable y función reversa.

- Soft grip en la máquina y en la empuñadora auxiliar

Potencia: 750 W Mandril: SDS+ / 1/2" (13 mm) Rotación: 0-980 min-1 Impactos: 0-5.000 min Fuerza de impacto: 2,1 J

Capacidad de perforación: Acero: 13 mm Madera: 30 mm Hormigón: 24 mm

1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad, 3 brocas SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 llave de mandril y maletín, 1 cincel, 1 puntero.



METAL

9002 AMOLADORA ANGULAR 700 W

Nº tipo: F012 9002 AK

Rotación: 11.000 min-1

- Interruptor resistente a polvo.

- Cable de energía de 2 metros. Potencia: 700 W

Eje: **M14**

Acompañan: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda protectora

Peso: 1,8 kg Disco: 4 1/2" (115 mm)

Peso: 1,8 kg Disco: 4 1/2" (115 mm)



Nº tipo: F012 9004 AK Nº tipo: F012 9004 FK* Nº tipo: F012 9004 EK

- 100% con rodamientos. - Interruptor resistente a polyo

Rotación: **11.000 min**-1

1 puño auxiliar. *+5 discos de corte

- Cable de energía de 2 metros. - Cuerpo con soft grip. Potencia: 830 W

Eje: **M14** 1 llave de apriete, 1 tuerca de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda protectora,

PULIDORA 5"



- 100% con rodamientos - Botón traba de eje.

Peso: 1,4 kg Disco: 5" (130 mm) Potencia: 470 W Rotación: 2.800 min

1 disco de goma, 1 gorro de piel y 1 empuñadora auxiliar.



PULIDORA 7"

Nº tipo: F012 9071 AA

Nº tipo: F012 9071 AE*

- Amplio gatillo, interruptor desarrollado para una mejor ergonomía. - Soft start, sistema de inicio suave. - 6 niveles de velocidad variable, mayor control en las aplicaciones.

Potencia: 1.300 W Rotación: 600-3.000 min Eie: M14

1 disco de apoyo, 1 vellón de piel de carnero, 1 disco de pulimento,1 puño auxiliar. *1 disco de apoyo, 1 disco de pulimento, 1 maletín, 1 puño auxiliar.

